

Linea: Prodotti complementari.  
Categoria: Adesivi.

Tipo: Poliuretanic monocomponenti.  
Codice: 3080.01

Nome o sigla commerciale: **AV 1088**

**Natura :** Incollante monocomponente a base di resine poliuretatiche igroindurenti.

**Impiego:** Per incollare parabrezza alla scocca di autoveicoli.

**Caratteristiche:** - Il prodotto polimerizza al contatto con l'umidità atmosferica.  
- Rapidità d'essiccazione.







### Caratteristiche fisiche

Aspetto:	Liquido pastoso.	Peso specifico :	1,210 kg/l circa.
Colore:	Nero.	Temperatura d'esercizio:	Da +10°C a + 30 °C.
Odore:	Caratteristico.		


### Caratteristiche tecniche

Allungamento alla rottura:	> 400%.	Resistenza alla rottura:	1.0 > N/mm <sup>2</sup> .
----------------------------	---------	--------------------------	---------------------------

### Dati applicativi

	Eventuali residui di lavorazione devono essere eliminati dalle parti da trattare che devono essere altresì scrupolosamente ripulite da tracce di oli, grassi e dalla polvere.
	Prodotto pronto all'uso d'applicare con pistola ad estrusione manuale o pneumatica per cartucce da 310 ml. Applicare un cordolo di AV 1088 sul bordo del vetro, indi procedere ad immediato posizionamento del parabrezza nella sua sede.
	Tempo d'utilizzo del veicolo trattato senza airbag 60 m', con airbag 210 m' (applicazione a 23°C e umidità relativa 50%).
	Dopo l'utilizzo chiudere con un cappuccio di carta il beccuccio della cartuccia. Si consiglia l'esaurimento della cartuccia in tempi brevi.
	<b>IL PRODOTTO TEME L'UMIDITA'.</b> Conservare in luogo asciutto nei contenitori originali ben chiusi.
	si risponde della qualità del prodotto fino a 12 mesi dalla data di spedizione, purché lo stesso sia conservato in confezioni originali ben chiuse, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 5°C e 25 °C. ed in accordo alle condizioni generali di vendita.

### Attenzioni & Precauzioni

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prima dell'utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza.</li> <li>- Prodotto esclusivamente per uso PROFESSIONALE.</li> <li>- Durante l'impiego osservare le vigenti normative circa l'uso di prodotti poliuretanic.</li> </ul>
---	--

#### - Informazioni per l'utilizzatore:

- Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.