



Linea: Prodotti complementari.  
 Categoria: Lucidanti.

Tipo: Paste abrasive a base acquosa.  
 Codice: 3050.01

Nome o sigla commerciale: **PC 4101 STANDARD**

**Natura :** Pasta abrasiva a base mista acquosa-organica con cariche abrasive di grana media aventi consistente effetto taglio.

**Impiego:** Destinata per il livellamento degli accumuli di vernice, l'eliminazione di graffi consistenti e l'asportazione di rigature da carteggiature con grana medio-fine su tutte le vernici per carrozzeria e supporti trattati con gel-coat.

**Peculiarità:** - Contiene speciali additivi che ne mantengono inalterata la cremosità a temperature comprese tra +1 ÷ +50 °C.  
 - Ottime doti abrasive e ottimo potere lucidante.

**Caratteristiche fisiche:**

Aspetto:	Pasta cremosa.	Peso specifico :	1,350 kg/l (± 0.030 kg/l).
Colore:	Bianco.	Temperatura di utilizzo:	+1°C ÷ +50°C.
Odore:	Leggero e gradevole.		

D.Lgs 161/2006: Prodotto non definito.

**Dati applicativi:**



Con apposita macchina lucidatrice o manualmente stendere PC 4101 in maniera omogenea e con movimenti circolari, qualche secondo dopo rimuovere con tampone pulito.



**IL PRODOTTO TEME IL GELO.** Stoccare ed utilizzare a temperatura compresa tra +1°C e +50°C.



Richiudere immediatamente ed ermeticamente il contenitore dopo l'utilizzo.



Si risponde della qualità del prodotto fino a 24 mesi dalla data di spedizione, purché lo stesso sia conservato, in confezioni originali ben chiuse, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 10 °C e 25 °C. ed in accordo alle condizioni generali di vendita.

**Attenzioni & Precauzioni**



- Il preparato non è classificato pericoloso.  
 - In caso di leggera velatura oleosa sulla superficie della pasta, mescolare con una spatola fino a completo riassorbimento.

**- Informazioni per l'utilizzatore:**

- Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata, per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.