



Linea: Prodotti complementari. Categoria: Lucidanti.	Tipo: Paste abrasive a base acquosa. Codice: 3050.02
---	---

Nome o sigla commerciale: **PC 4102 GLOSS**





<b>Natura :</b> Pasta abrasiva a base mista acquosa-organica con cariche abrasive di grana fine aventi effetto lucidante.
<b>Impiego:</b> Destinata all'eliminazione di lievi graffi e l'asportazione di rigature da carteggiatura con grana fine (seppiatura) su tutte le superfici verniciate o trattate con Gel-Coat.
<b>Peculiarità:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contiene speciali additivi che ne mantengono inalterata la consistenza a temperature comprese tra +1 ÷ +50 °C.</li> <li>- Elevato potere lucidante.</li> <li>- Rinvigorisce il colore originale.</li> <li>- Inibisce il riapparire nel tempo di micro-graffi che opacizzano la superficie trattata.</li> </ul>

**Caratteristiche fisiche:**

Aspetto: Colore: Odore:	Liquido cremoso. Giallo oca chiaro. Leggero e gradevole.	Peso specifico : Temperatura di utilizzo:	1,200 kg/l (± 0.030 kg/l). +1°C ÷ +50°C.
-------------------------------	--	--	---

D.Lgs 161/2006:	Prodotto non definito.
-----------------	------------------------

**Dati applicativi:**

	Previa prolungata ed energica agitazione del contenitore, con apposita macchina lucidatrice o manualmente stendere PC 4102 in maniera omogenea e con movimenti circolari ; dopo qualche secondo rimuovere con tampone pulito.
	<u>IL PRODOTTO TEME IL GELO.</u> Stoccare ed utilizzare a temperatura compresa tra +1°C e + 50°C.
	Richiudere immediatamente ed ermeticamente il contenitore dopo l'utilizzo.
	Si risponde della qualità del prodotto fino a 24 mesi dalla data di spedizione, purché lo stesso sia conservato, in confezioni originali ben chiuse, in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra 10 °C e 25 °C. ed in accordo alle condizioni generali di vendita.

**Attenzioni & Precauzioni**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>AGITARE PRIMA DELL'USO.</u></li> <li>- Preparato non classificato pericoloso.</li> </ul>
---	--

- Informazioni per l'utilizzatore:

- Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata, per i danni, al valore dei prodotti forniti e impiegati dall'utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.